

**mobiFITT-300 I**  
ZVAD-12 V-35 l/min



**Référence:** 26 480  
**Code EAN:** 4250979600381  
**Groupe de remise:** D

**Données techniques**

Capacité du réservoir (L): 300  
Matière de la citerne: LLDPE (Polyéthylène linéaire à basse densité)  
Homologation UN: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/



Pompe  
Fabricant: FMT Swiss AG  
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m): 3  
Caractéristiques hydrauliques  
Type de pompe: pompe à palettes, auto-amorçante  
Débit libre (L/min): 35  
Pression de refoulement à (bar): 1,6  
Fluides: fioul domestique et gazole  
Caractéristiques du moteur électrique  
Tension (V): 12 V DC  
Puissance absorbée (A): 18  
Fusible (A): fusible 25 A  
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.: 60  
Indice de protection: IP54  
Dimensions LxIxH (mm): 1000 x 654 x 727

**Spécification**

- Citerne simple paroi (45 482)
- Peut être manutentionnée pleine
- Points de levage universels pour manille
- Anti-diffusion
- Traitement anti-UV
- Couvercle de protection verrouillable
- Event double pressurisé (45 140)
- Jauge à cadran (82 602)
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
- Clapet de pied avec crépine (19 890)
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 012 964)
- Interrupteur marche/arrêt
- Flexible de refoulement 4 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 957)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)

**Caractéristiques particulières**

- Garantie fabricant de 5 ans sur le réservoir à compter de la date de livraison, et 2 ans de garantie sur les éléments intégrés et rapportés
- Interdit de stocker de l'essence dans la citerne
- Il convient d'effectuer un contrôle d'étanchéité tous les 2 ½ ans et un contrôle intérieur tous les 5 ans
- Certificat UN/ADR pour ares® mobiFITT et FMT® Pompes et Systèmes
- Homologation UN
- Fabrication selon les normes TÜV

**Emballage**

Dimensions LxIxH (mm): 1000 x 654 x 727  
Poids emballage compris (kg): 41