

mobiMASTER 450 L-ZVAD

12 V-35 L/min



Référence: 26 400
Code EAN: 4250979600015
Groupe de remise: D

Données techniques

Capacité du réservoir (L): 450
 Matière de la citerne: LLDPE (Polyéthylène linéaire à basse densité)
 Homologation UN: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1427/0/



Pompe
 Fabricant: FMT Swiss AG
 Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m): 3
 Caractéristiques hydrauliques
 Type de pompe: pompe à palettes, auto-amorçante
 Débit libre (L/min): 35
 Pression de refoulement à (bar): 1,6
 Fluides: fioul domestique et gazole
 Caractéristiques du moteur électrique
 Tension (V): 12 V DC
 Puissance absorbée (A): 18
 Fusible (A): fusible 25 A
 Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.: 60
 Indice de protection: IP54

Dimensions LxIxH (mm): 1200 x 800 x 912



Spécification

- Citerne simple paroi (45 314)
- Peut être manutentionnée pleine
- Points de levage universels pour manille
- Anti-diffusion
- Traitement anti-UV
- Couvercle de protection verrouillable
- Event double pressurisé (45 140)
- Jauge de niveau
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
- Clapet de pied avec crépine (19 890)
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 012 966)
- Interrupteur marche/arrêt
- Flexible de refoulement 4 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 957)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)



Caractéristiques particulières

- Garantie fabricant de 5 ans sur le réservoir à compter de la date de livraison, et 2 ans de garantie sur les éléments intégrés et rapportés
- Interdit de stocker de l'essence dans la citerne
- Il convient d'effectuer un contrôle d'étanchéité tous les 2 ½ ans et un contrôle intérieur tous les 5 ans
- Certificat UN/ADR pour ares® mobiMASTER et FMT® Pompes et Systèmes
- Homologation UN
- Fabrication selon les normes TÜV

Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 1200 x 800 x 912
 Poids (kg): 86,3



Unité d'emballage:

1,0



