

mobiFITT-200 I
ZVAD-12 V-35 l/min



Référence: 26 460
Code EAN: 4250979600305
Groupe de remise: D

Données techniques

Capacité du réservoir (L): 200
Matière de la citerne: LLDPE (Polyéthylène linéaire à basse densité)
Homologation UN: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/



Pompe
Fabricant: FMT Swiss AG
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m): 3
Caractéristiques hydrauliques
Type de pompe: pompe à palettes, auto-amorçante
Débit libre (L/min): 35
Pression de refoulement à (bar): 1,6
Fluides: fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique
Tension (V): 12 V DC
Puissance absorbée (A): 18
Fusible (A): fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.: 60
Indice de protection: IP54
Dimensions LxIxH (mm): 1000 x 654 x 547

Spécification

- Citerne simple paroi (45 481)
- Peut être manutentionnée pleine
- Points de levage universels pour manille
- Anti-diffusion
- Traitement anti-UV
- Couvercle de protection verrouillable
- Event double pressurisé (45 140)
- Jauge à cadran (82 601)
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
- Clapet de pied avec crépine (19 890)
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 012 964)
- Interrupteur marche/arrêt
- Flexible de refoulement 4 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 957)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)

Caractéristiques particulières

- Garantie fabricant de 5 ans sur le réservoir à compter de la date de livraison, et 2 ans de garantie sur les éléments intégrés et rapportés
- Interdit de stocker de l'essence dans la citerne
- Il convient d'effectuer un contrôle d'étanchéité tous les 2 ½ ans et un contrôle intérieur tous les 5 ans
- Certificat UN/ADR pour ares® mobiFITT et FMT® Pompes et Systèmes
- Homologation UN
- Fabrication selon les normes TÜV

Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 1000 x 654 x 547
Poids emballage compris (kg): 36

Unité d'emballage:

1,0